

プローブ仕様

対応ピッチ 0.65mm
許容電流 1.5A

材質・表面処理

ブラジジャー 下記参照
パイプ PB / Ni 下地+Au 仕上
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上
ソケット PB / Ni 下地+Au 仕上

プローブラインナップ

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1.3mm	2mm
20g	45g	60g

SJ-1 材質: BeCu 仕上: Au	SJ-2 材質: BeCu 仕上: Au	SJ-3 材質: BeCu 仕上: Au	SJ-5 材質: BeCu 仕上: Au	SJ-5Y 材質: SK 仕上: Au
---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1mm	1.5mm
30g	50g	60g

SJ-10 材質: BeCu 仕上: Au	SJ-20 材質: BeCu 仕上: Au	SJ-30 材質: BeCu 仕上: Au	SJ-50 材質: BeCu 仕上: Au
--	--	--	--

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1.3mm	2mm
20g	45g	60g

SJ-200 材質: SK 仕上: Au	SJ-500 材質: SK 仕上: Au
---------------------------------------	---------------------------------------

ソケットラインナップ

SJR-P 参考穴径: φ0.53 丸ポスト 材質: BS (Au仕上)
SJR-STL 参考穴径: φ0.53
SJR-FT 参考穴径: φ0.54
SJR-FR 参考穴径: φ0.55

SJR-STL/FT/FR 線材圧着タイプ

SJR-型名 HR100 — リード線100mm
 SJR-型名 HR300 — リード線300mm