

プローブ仕様

対応ピッチ 0.5mm
許容電流 1A

材質・表面処理

プランジャー 下記参照
パイプ PB / Ni 下地+Au 仕上
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上
ソケット PB / Ni 下地+Au 仕上

プローブラインナップ

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1mm	1.5mm
13g	31g	40g

SB-1

材質: BeCu
仕上: Au

SB-2

材質: BeCu
仕上: Au

SB-3

材質: BeCu
仕上: Au

SB-5

材質: SK
仕上: Au

スプリング圧	使用st	フルst
初期	0.7mm	1mm
22g	34g	40g

SB-10

材質: BeCu
仕上: Au

SB-20

材質: BeCu
仕上: Au

SB-30

材質: BeCu
仕上: Au

SB-50

材質: SK
仕上: Au

スプリング圧	使用st	フルst
初期	1.3mm	2mm
10g	40g	55g

SB-200

材質: SK
仕上: Au

SB-500

材質: SK
仕上: Au

ソケットラインナップ

※線材圧着付タイプ
SBR-ST HR100/300 (リード線長100mm/300mm)
SBR-FHR100/300 (リード線長100mm/300mm)

参考穴径: φ0.42