

プローブ仕様

対応ピッチ 2.54mm
許容電流 4A

材質・表面処理

ブラジジャー 下記参照
パイプ BS / Ni 下地+Au 仕上
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上
ソケット BS / Ni 下地+Au 仕上

プローブラインナップ

	初期	使用st	フルst
VA	20g	120g	180g
VB(標準)	25g	150g	200g
VC	45g	200g	280g
VD	30g	110g	150g

SV-2 材質: BeCu 仕上: Au	SV-2U 材質: BeCu 仕上: Au	SV-3S 材質: BeCu 仕上: Au	SV-3D 材質: BeCu 仕上: Au
SV-4S 材質: BeCu 仕上: Rh	SV-4D 材質: BeCu 仕上: Rh	SV-5 材質: BeCu 仕上: Rh	SV-5S 材質: BeCu 仕上: Rh
SV-5D 材質: BeCu 仕上: Rh	SV-5C 材質: BeCu 仕上: Rh	SV-5W 材質: BeCu 仕上: Rh	

ソケットラインナップ

参考穴径: $\phi 1.75$

SVR-UG [ハンダ用] U字加工 4mm length, 1.45mm diameter	SVR-LP [ラッピング用] クリップ圧着タイプ 0.5mm length, 8mm length, 0.63mm width, 1.45mm diameter	SVR-ST HR100/300 [リード線長100mm/300mm] リード線 (線材圧着タイプ) 1.45mm diameter
---	--	--